

APAXR-GL

тяжелая прицепная X-образная дисковая борона | ширина захвата 6,2 - 10,2 м

Увеличенный профиль центральной рамы (400x400x12 мм) и рамы боковых секций (160x120x8 мм) придает машине внушительную металлоемкость, благодаря чему агрегат способен заглубляться на глубину до 23 см при любых погодных условиях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата от 6,2 до 10,2 м
Диски: Ø 660 мм с междисковым расстоянием 230 мм или Ø 710 мм с междисковым расстоянием 260 мм
Комбинация гладких и зубчатых дисков разнообразна, по Вашему усмотрению
Глубина обработки до 23 см
Профиль центральной рамы 400x400x12 мм
Профиль рамы секции дисков 160x120x8 мм
Тележка с двумя транспортными колесами с шасси 560x60x22,5
Колесные диски усилены, ось квадратного сечения колеса 80 мм; 10 болтов крепления
Вал дисков квадратного сечения 50x50 мм
Гидравлическое складывание в транспортное положение
Ширина в транспортном положении менее 3,0 м

ОПЦИИ

Диски Ø 660x7 мм, Ø 660x8 мм, Ø 710x8 мм гладкие или зубчатые на Ваш выбор вместо стандартных дисков Ø 660x6 мм и Ø 710x7 мм
Защита подшипников
Задняя трехточечная навеска для гидравлически складываемых навесных агрегатов и прикатывающих катков
Блокировка дисковых батарей
Широкий выбор прикатывающих катков для любых условий
Трубчатый каток Ø 600 мм
Тяжелый кольчато-шпоровый каток Crosskill Ø 550 мм
Каток Rollsteel Ø 520 мм со стальными кольцами, с чистиками
Каток ROLLPRO Ø 600 мм с чистиками
Тяжелый полевой каток ROLLMOT в качестве прикатывающего катка

прочная монобалочная рама | диски Ø 660 или Ø 710 мм

АРАХR-GL: Диски Ø 660 х 6 мм, междисковое расстояние 230 мм

Модель / Кол-во дисков (шт.)	Ширина захвата (см)	Вес (кг)	Кол-во подшипников (шт.)	Мощность трактора (л.с.)	Производительность (га/ч)
АРАХR-GL 52	620	7.810	16	300 - 360	4,1 - 5,0
АРАХR-GL 56	670	8.370	20	330 - 400	4,5 - 5,5
АРАХR-GL 60	720	8.930	20	355 - 425	4,9 - 5,9
АРАХR-GL 64	770	9.100	20	380 - 450	5,2 - 6,2
АРАХR-GL 68	820	9.460	24	400 - 470	5,6 - 6,6
АРАХR-GL 72	870	9.630	24	425 - 495	5,9 - 7,0
АРАХR-GL 76	920	9.800	24	450 - 520	6,3 - 7,4
АРАХR-GL 80	970	10.000	24	470 - 540	6,6 - 7,8
АРАХR-GL 84	1020	10.160	24	500 - 570	7,0 - 8,2

Запатентованные диски, ограничивающие выброс почвы и образование свальных-развальных гребней.

КАТКИ



Тяжелый трубчатый каток Ø 600 мм

ДИСКИ



Комбинация гладких и зубчатых дисков разнообразна, по Вашему усмотрению

ШТРИГЕЛЬ



Двух- или трехрядная усиленная сетчатая борова-штригель Ø 16 мм за дисками

ЗАО МОСТ-ТЕХНИКА
 121357, Москва
 ул. Козлова 30
 Тел. +7 (495) 775 0175
 Факс: +7 (495) 775 0176
 E-mail: info@most-technics.ru
 Web: www.most-technics.ru